



Udskift bagklapsdæmper  
- **Audi A3 8PA** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – AUDI A3 8PA.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- WD-40 spray
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: bagklapsdæmper – Audi A3 8PA. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – AUDI A3 8PA. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn bagklappen.



2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




3

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kær.



4

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kær.




Udskiftning: bagklapsdæmper – Audi A3 8PA. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.


5

Fjern bagklappens gasfjeder.



6

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kær.



7

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kær.




### Udskiftning: bagklapsdæmper – Audi A3 8PA. Råd:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

8

Fjern bagklappens gasfjeder.



9

Rengør montagesædet til bagagerum gasfjederen. Brug WD-40 spray.



10

Installer en ny bagklap gasfjeder.




### Udskiftning: bagklapsdæmper – Audi A3 8PA. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.

11

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



12

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



**13** Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Audi A3 8PA. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.

**14** Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



**15** Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



**16** Fjern den hydrauliske donkraft.






## AUTODOC anbefaler:

- Audi A3 8PA – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

17

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.



18

Luk bagklappen i bagagerummet.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8PA**

**BAGKLAPSDÆMPER TIL AUDI: KØB NU**

**BAGKLAPSDÆMPER TIL AUDI A3 8PA: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.