



Udskift pollenfilter - **Audi**
A3 8PA |
Brugeranvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, (+ 47)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: pollenfilter – Audi A3 8PA. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjette måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Udskiftning: pollenfilter – Audi A3 8PA. Foretag følgende trin:

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**1**

Flyt passagersædet helt tilbage.

**2**

Skru befæstigelserne løs til bund beklædningspanelet.



3

Bøj bund beklædningen opad.

**4**

Fjern kabinefilterets dæksel.

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: pollenfilter – Audi A3 8PA. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

5

Fjern kabinefilteret.

**Udskiftning: pollenfilter – Audi A3 8PA. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Installer kabinefiltret og dets monteringssæde.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Audi A3 8PA. Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Audi A3 8PA.

7

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Audi A3 8PA. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

8

Installer bunden i handskerummet.

**9**

Skru befæstigelserne til på bund beklædningspanelet.

**10**

Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.

**11**

Slå tændingen til.

**12**

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.



13

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8PA**POLLENFILTER TIL AUDI: KØB NU****POLLENFILTER TIL AUDI A3 8PA: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.