



Udskift luftfilter -
CITROËN C4 coupé (LA_)
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildele på et andet køretøj


ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 coupé (LA_) 1.6 THP 150

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildele på: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – CITROËN C4 COUPÉ
(LA_). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

- Kombinationsnøgle №7
- Skraldenøgle
- Torx bits T25
- Skærmbeskytter
- Torx bits T20

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: luftfilter – CITROËN C4 coupé (LA_). AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – CITROËN C4 coupé (LA_).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne skruerne til bremsebeholderen (2 styk). Brug Torx T20.




4 Fjern bremsebeholderen. Flyt den til side.




5

Løsen klemmen og fastgørelsen på luftilterindsugningsrøret. Brug en kombinøgle № 7.

**6**

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. (3 styk). Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

**7**

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

**8**

Tag filterets låg af.

**9**

Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – CITROËN C4 coupé (LA_). Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – CITROËN C4 coupé (LA_). Fagfolk anbefaler:


- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

12

Geninstallér luftfilterets dæksel. Skru den fast.

**13**


Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet (3 styk). Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

**14**

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

**15**

Stram klemmen og befæstigelseerne på luftfilterindsugningsrøret. Brug en kombinøgle № 7.


**16**

Installer bremsevæskebeholderen.



17

Stram bremsevæskebeholderens skruer (2 styk). Brug Torx T20.



18

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

19

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.