



Udskift brændstoffilter -  
**CITROËN C4 coupé (LA\_)**  
| Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 coupé (LA\_) 2.0 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

## UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – CITROËN C4 COUPÉ (LA\_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringsspray
- Skruenøgle nr.27
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Panelclip tang
- Håndbetjent sugepumpe til væsker
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: brændstoffilter – CITROËN C4 coupé (LA\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – CITROËN C4 COUPÉ (LA\_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: brændstoffilter – CITROËN C4 coupé (LA\_). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

**4**

Rengør befæstigelserne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.

**5**

Frigør brændstof trykføler forbindelsen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**6**

Klem clipsen og forbind brændstof forsyningsslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug et panelclip værktøj.



#### Udskiftning: brændstoffilter – CITROËN C4 coupé (LA\_). Råd:

- Vær forsiktig! Brændstof kan løkke fra filterbeholderen og slangerne.


7

Luk brændstof slangerne med hætter.




8

Skru befæstigelserne af til brændstoffilterhusets dæksel. Brug en topnøgle №27. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern brændstoffilterdækset samlet, med en gammel filterpatron.



10

Klargør en beholder til væske.

11

Kom brændstoffilterdækslet med en gammel filterpatron i en beholder.



12

Sug brændstoffet ud af brændstoffilter hylstret. Bruge en håndbetjent sugepumpe til væsker.




13

Fjern den gamle tætningsring. Brug en skruetrækker med lige kærv.



14

Fjern brændstoffilteret.



15

Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



16

Monter den nye tætningsring.



17

Installer et nyt brændsotffilter.



#### Udskiftning: brændstoffilter – CITROËN C4 coupé (LA\_). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

18

Installer brændstoffilterdækslet samlet, med filterpatronen.




19

Stram befæstigelserne til brændstoffilter dækslet. Brug en topnøgle №27. Brug en skraldenøgle. Fjern hætterne fra brændstofslangerne.



20

Forbind brændstofslangerne til brændstoffilteret og luk låseklipene.



21

Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.



22

Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



23

Tryk adskille gange på brændstofpumpen indtil den bliver hård.



24

Monter motordækslet og fastgør den.



## Udskiftning: brændstoffilter – CITROËN C4 coupé (LA\_). Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

**25** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

**26** Sluk motoren.

**27** Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

**28** Luk motorhjelmen.

## Udskiftning: brændstoffilter – CITROËN C4 coupé (LA\_). Råd fra AUTODOC:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.