



Udskift fjeder bag - **Ford**
Fiesta V JH JD |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – FORD FIESTA V JH JD. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – FORD FIESTA V JH JD. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Ford Fiesta V JH JD

5

Fjern hjulet.




6

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en vridenøgle.




9

Fjern befæstigelsesbolten.



10

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.



Udskiftning: fjeder – Ford Fiesta V JH JD. Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


11

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



12

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en vridenøgle.




14

Fjern befæstigelsesbolten.



15

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Ford Fiesta V JH JD. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

16

Fjern fjedren.




Udskiftning: fjeder – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC anbefaler:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


17

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




18

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.



19

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




20 Installer fastgørelsesbolt.



21 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.


22 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Ford Fiesta V JH JD – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


23 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




24 Installer fasgørelsesbolt.




25 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.



26 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.



27 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.



28 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




Udskiftning: fjeder – Ford Fiesta V JH JD. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


29

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.




30

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



31

Behandel overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.



32

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Ford Fiesta V JH JD


33

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FIESTA V JH JD

FJEDER TIL FORD: KØB NU

**FJEDER TIL FORD FIESTA V JH JD: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.