



Udskift brændstoffilter -
MERCEDES-BENZ CLK
Cabriolet (A208) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 (210.035)

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ
CLK CABRIOLET (A208). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Væskebeholder

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A208). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

2 Fjern spændclips fra brændstoffilter røret. Brug en skruetrækker med lige kærnv.



3 Klargør en beholder til væske.



4

Afbryd røret fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kærv.




Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne

5

Fjern spændclips fra brændstoffilter røret. Brug en skruetrækker med lige kærv.



6

Rengør brændstoffilter beslaget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en Phillips skruetrækker



8

Afbryd røret fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.



Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne

9

Fjern brændstoffilteret.



10

Installer et nyt brændsotffilter.



Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208).

11

Fastgør røret til brændstoffilter.



12

Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug en skruetrækker med lige kær.



13

Skrue boltene på filterbeslaget. Brug en Phillips skruetrækker

14

Fastgør røret til brændstoffilter.



15

Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug en skruetrækker med lige kærv.



16

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

17

Sænk bilen.

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Råd fra AUTODOC:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

18

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19

Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.