



Udskift viskerblade bag -  
**MERCEDES-BENZ R-**  
**klasse (W251, V251) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123),  
 MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157),  
 MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165),  
 MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175),  
 MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122),  
 MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 280 CDI 4-matic (251.020), MERCEDES-  
 BENZ R-klasse (W251, V251) R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177), MERCEDES-  
 BENZ R-klasse (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ R-klasse  
 (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156), MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R  
 500 4-matic (251.072, 251.172), MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 280 CDI  
 (251.121, 251.026, 251.126), MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 280 4-matic  
 (251.062), MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 300 CDI (251.021, 251.121,  
 251.026, 251.126), MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 300 CDI 4-matic  
 (251.020), MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.022,  
 251.122), (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Venligst bemærk at denne undervisning er skabt til for udskiftningsproceduren for denne bildel på en bil med tilsvarende design.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: MERCEDES-BENZ B-klasse (W245) B 200 (245.233)

**AUTODOC anbefaler:**

- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Forbered de nye vinduseviskere.




2

Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.



3

Tryk på klips.



4

Fjern bladet fra viskerarmen.



Udskiftning: viskerblade – MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251).  
AUTODOC anbefaler:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

5

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.



Udskiftning: viskerblade – MERCEDES-BENZ R-klasse (W251, V251).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.
- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

6 Slå tændingen til.

7 Tjek viskernes ydeevne efter montering.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.