



Udskift manuel  
gearkasseolie - **PORSCHE**  
**BOXSTER (987) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PORSCHE BOXSTER (987) 2.7, PORSCHE BOXSTER (987) S 3.2, PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

UDSKIFTNING: MANUEL GEARKASSEOLIE – PORSCHE BOXSTER (987). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- HEX bit nr. H17
- Slag topnøgle N°12
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: manuel gearkasseolie – PORSCHE BOXSTER (987). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: MANUEL GEARKASSEOLIE – PORSCHE BOXSTER (987). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

**4** Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker.



**5** Fjern oliesump dæksel.



**6.1** Rengør området rundt om gearkasse husets påfyldningshul.



**6.2** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**7** Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 3 liter under udtømningshullet.



**8** Skru bundproppen ud. Brug HEX nr. H17.



9

Dræn den brugte olie.




Udskiftning: manuel gearkasseolie – PORSCHE BOXSTER (987). Fagfolk anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.

10

Tag påfyldningsproppen ud af gearkasse huset. Brug HEX nr. H17.



11

Skrue den nye bundskruer ind i og stram til. Brug HEX nr. H17. Brug en momentnøgle. Stram den til 29 Nm moment.



12

Indsæt tragten.



**13** Hæld olie ind i gearkassen gennem påfyldningshullet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

**14** Påsæt påfyldningsproppen på gearkasse huset. Brug HEX nr. H17. Brug en momentnøgle. Stram den til 29 Nm moment.



**15** Rengør området rundt om gearkasse husets påfyldningshul. Brug universal rengøringsmiddel.



**16** Remonter oliesumoens nedre del.



17 Stram skruerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°12. Brug en Phillips skruetrækker. Sænk bilen.



18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19 Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**MANUEL GEARKASSEOLIE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.