



Udskift stabilisatorstang  
for - **Fiat Punto 188** |  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Punto I Hatchback (176) 1.1 55, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 60, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 75, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.4 GT Turbo, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.7 TD, FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.2 60, FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.6 90, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.6, FIAT Barchetta (183) 1.8 16V, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 JTD Multijet, FIAT Punto I Van (176) 1.1, FIAT Punto I Van (176) 1.7 D, FIAT Punto I Van (176) 1.7 TD, FIAT Punto I Hatchback (176) 1.2 16V, (+ 48)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – FIAT PUNTO  
188. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

## AUTODOC anbefaler:

- Udsift krængningsstabilisatorerne på Fiat Punto 188 parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – FIAT PUNTO 188. FORETAG FØLGENDE TRIN:****1**

Sikre hjulene med klodser.

**2**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

**3**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



## AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Fiat Punto 188

5

Fjern hjulet.



6

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – Fiat Punto 188. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.

7

Løsne befæstelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern stabiliseringsbønsning beslagene. Brug et kuben.

9

Fjern stabilisator stangen. Brug et kuben.



#### Udskiftning: stabilisatorstang – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Undersøg stabilisatorbønsninger. Udskift dem om nødvendigt.

10

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**11**

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**12**

Monter en nu stang, stram skruerne. Brug et koben.

**13**

Installer stabiliseringsbønsning beslagene. Brug et koben.

**14**

Skru befæstigelsen ind der forbinder krængningsstabilisator med bærearmen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

**15**

Fjern støtten under armen.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – Fiat Punto 188. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

16

Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmen. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



17

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



18

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



19

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



### Udskiftning: stabilisatorstang – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

20

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Fiat Punto 188

21

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



22

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 86 Nm moment.



23

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188****STABILISATORSTANG TIL FIAT: KØB NU****STABILISATORSTANG TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.