



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billed på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
RENAULT KOLEOS (HY\_) 2.0 dCi, RENAULT KOLEOS (HY\_) 2.0 dCi 4x4


Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billed på: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

[club.autodoc.dk](http://club.autodoc.dk)

1-7

Udskiftning: luftfilter - RENAULT KOLEOS (HY\_). Liste over de værktøjer du får brug for:



- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](http://club.autodoc.dk)

[club.autodoc.dk](http://club.autodoc.dk)

2-7

Udskiftning: luftfilter - RENAULT KOLEOS (HY\_). AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

Udskiftning: luftfilter - RENAULT KOLEOS (HY\_). Foretag følgende trin:

1  
Åbn motorhjelmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Frigør luftfilter dækselklemmerne.



4  
Tag filterets låg af.



[club.autodoc.dk](http://club.autodoc.dk)


3-7

5

Fjern filterelementet fra filterhuset.



6  
Tildæk luftindsugningslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



7  
Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter - RENAULT KOLEOS (HY.). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdækslet og hus, dæk luftkanalene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

[club.autodoc.dk](http://club.autodoc.dk)

4-7

8

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.



9  
Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- RENAULT KOLEOS (HY\_) - Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

10  
Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



[club.autodoc.dk](http://club.autodoc.dk)

5-7

Udskiftning: luftfilter - RENAULT KOLEOS (HY\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

11  
Tryk luftfilter dæksel ind på plads.




12  
Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13  
Luk motorhjelm.  
Godt klaret!  
[Se flere vejledninger](#)

[club.autodoc.dk](http://club.autodoc.dk)

6-7

AUTODOC — bildele i topkvalitet til gode priser online  
[AUTODOC mobile app](#) [grib gode tilbud](#), mens du handler bekvemt



 **AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

[Et stort udvalg af reservedele til din bil](#)  
[Luftfilter: et bredt udvalg](#)  
Ansvarfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 - Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.

[club.autodoc.dk](http://club.autodoc.dk)  
7-7