



Udskift viskerblade bag -
TOYOTA Corolla VIII
Stationcar (E110) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 1.4, TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 1.6, TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 1.6 Aut., TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 1.8 4WD, TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 2.0 D, TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 1.4 16V, TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 1.6 16V, TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 1.9 D, TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 2.0 D-4D (CDE110_), TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 2.0 D-4D, TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – TOYOTA COROLLA VIII
STATIONCAR (E110). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Flad Skruetrækker

[Køb værktøj](#)

AUTODOC anbefaler:

- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Forbered de nye vinduseviskere.



2

Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.




3

Tryk på klips. Brug en skruetrækker med lige kærv.



4 Fjern bladet fra viskerarmen.



Udskiftning: viskerblade – TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

5 Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.



Udskiftning: viskerblade – TOYOTA Corolla VIII Stationcar (E110). AUTODOC anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.
- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

6

Slå tændingen til.

7

Tjek viskernes ydeevne efter montering.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.