



Udskift brændstoffilter -
VW T5 Transporter |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Ladvogn / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 31)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW T5
TRANSPORTER. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Phillips Skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – VW T5 Transporter. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW T5 Transporter – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3 Frigør køle ekspansionsbeholderens stik.




4

Skru befæstigelse af til kølervæskebeholderen. Brug en Phillips skruetrækker.




5

Fjern kølervæskebeholderen.




6

Rengør befæstigelse til brændstofslingerne. Brug universal rengøringsmiddel.



7

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær. v.




Udskiftning: brændstoffilter – VW T5 Transporter. Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

8

Skru befæstigelse af på bagektionen af motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kær.




9

Skru befæstigelse af på undervognspanelet. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern undervognspanelet.




11

Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

12

Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




13

Klargør en beholder til væske.

14

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.




Udskiftning: brændstoffilter – VW T5 Transporter. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

15

Installer et nyt brændstoffilter.




Udskiftning: brændstoffilter – VW T5 Transporter. AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW T5 Transporter.


16

Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.




17

Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.




18

Forbind slangerne til brændstofforsyning på det nye filter.




19

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




20

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.




21

Sluk motoren.



22

Sæt undervognspanelet tilbage på plads.



23

Skru befæstigelse ind på undervognspanelet. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.




24

Skru befæstigelse ind på bagektionen af motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kær.




25

Installer kølervæskebeholderen.




26


Skru befæstigelse ind til kølervæskebeholderen. Brug en Phillips skruetrækker.




27 Forbind køle ekspansionsbeholderens stik.




28 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



29 Sluk motoren.




30 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



31

Luk motorhjælmen.



Udskiftning: brændstoffilter – VW T5 Transporter. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW T5 TRANSPORTER

BRÆNDSTOFFILTER TIL VW: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL VW T5 TRANSPORTER: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.